

# BONA PRIME INTENSE

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Prime Intense er en 1-komponent, vandbaseret 100% polyuretan grundlak, til alle træ og parketgulve. Lakken er fremstillet på basis af toplaksdispersion hvilket giver egenskaber som toplak. Bona Prime Intense har god fylde og giver en flot dyb indfarvning.

- Kan anvendes med alle Bona toplakker
- Let at mellemslibe
- Høj viskositet
- Dyb indfarvning

### Tekniske data

Produkt type:	1-komponent vandbaseret 100% polyuretan grundlak
Tørstofindhold:	Ca. 32%
Tørretid:	1-2 timer ved 200°C/60% R:H
Rækkeevne:	8 – 10 m <sup>2</sup> /litr.
Arbejdsredskaber:	Rulle eller applikator
MAL-kode:	0-1
Rengøring af værktøj:	Rengøres i vand
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning
Emballage:	3 x 5 ltr.

## Anvendelse

### Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være velafslebet, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening.

Til sidste afslibning bør anvendes BonaSand Scrad, slibenet eller papir K120. Det bedste resultat opnås med polérmaskine.

**Temperaturen i lokalet må ikke komme under 13°C.**

### Udførelse

Lakken omrystes grundigt før brug. Lakken påføres bedst med lakrulle. Denne vaskes grundigt før den evt. benyttes til toplakering.

Lakken stryges jævnt ud over hele gulvet. Undgå laksøer. Mellemslibning foretages med Bona Scrad systemet eller slibenet K120 eller lign.

**Gulv- og laktemperatur må ikke komme under 13°C ved applikering og tørring.**

### Anbefalet antal påføringer

1 x Intense + 2-3 x toplak