



- Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade
- Bibeholder den naturlige glød og farve



ANVENDELSE:

XpertPro Vedligeholdelsesolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af træoverflader, som er behandlet med naturlig hærdende olie f.eks. XpertPro Træolie.

Forbehandling:

- Træet rengøres for fedt og snavs, skal være tørt før videre behandling.
- XpertPro Trærens, som effektivt fjerner rester af tidligere plejeprodukter kan evt. anvendes.

Behandling:

- XpertPro Vedligeholdelsesolie påføres med en fnugfri klud. Vedligeholdelsesolie poleres ned i gulvet enten med en klud eller med en polermaskine.
- Overskydende olie fjernes med tørre klude.

Efterbehandling:

- Støv og løst snavs fjernes med støvsugeren
- Til rengøring anbefales XpertPro Vedligeholdelsesolie eller XpertPro Gulvsæbe.
- Til renovering rengøres overfladen med Xpertpro Trærens og efterbehandles med XpertPro Vedligeholdelsesolie eller en XpertPro Træolie

Produkttype:	Olie på basis af forædlede planteolier og isoparaffin. XpertPro Vedligeholdelsesolie 0245 har et lavere VOC-tal end Xpertpro Vedligeholdelsesolie 0277.	Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage
Lagring:	Opbevares v/min. 5°C.	Nuancer:	Natur og Hvid
Rækkeevne:	50-100 m ² /litr.	Tørring:	Brugstør
Tørstof:	46 % vægt 38 % volumen	Tørretid:	4-8 timer 20°C
Påføring:	Fnugfri klud	Anbefalet viskositet:	Ufortyndet
Bemærkninger:	Behandlingen må ikke udsættes for vand i de første 3 dage.		



Versionsnummer: 1.0
September 2022

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Brøndby:
Vallensbækvej 18C
DK-2605 Brøndby
Tel- +45 4450 1120

Odense:
Cikorievej 22a
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777