



- Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade
- Bibeholder den naturlige glød og farve



## ANVENDELSE:

XpertPro Vedligeholdelsesolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af træoverflader, som er behandlet med naturlig hærdende olie f.eks. XpertPro Træolie.

### Forbehandling:

- Træet rengøres for fedt og snavs, skal være tørt før videre behandling.
- XpertPro Trærens, som effektivt fjerner rester af tidligere plejeprodukter kan evt. anvendes.

### Behandling:

- XpertPro Vedligeholdelsesolie påføres med en fnugfri klud. Vedligeholdelsesolie poleres ned i gulvet enten med en klud eller med en polermaskine.
- Overskydende olie fjernes med tørre klude.

### Efterbehandling:

- Støv og løst snavs fjernes med støvsugeren
- Til rengøring anbefales XpertPro Vedligeholdelsesolie eller XpertPro Gulvsæbe.
- Til renovering rengøres overfladen med Xpertpro Trærens og efterbehandles med XpertPro Vedligeholdelsesolie eller en XpertPro Træolie

<b>Produkttype:</b>	Olie på basis af forædlede planteolier og isoparaffin. XpertPro Vedligeholdelsesolie 0245 har et lavere VOC-tal end Xpertpro Vedligeholdelsesolie 0277.	<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage
<b>Lagring:</b>	Opbevares v/min. 5°C.	<b>Nuancer:</b>	Natur og hvid
<b>Rækkeevne:</b>	50-100 m <sup>2</sup> /litr.	<b>Tørring:</b>	Brugstør
<b>Tørstof:</b>	46 % vægt 38 % volumen	<b>Tørretid:</b>	4-8 timer 20°C
<b>Påføring:</b>	Fnugfri klud	<b>Anbefalet viskositet:</b>	Ufortyndet
<b>Bemærkninger:</b>	Behandlingen må ikke udsættes for vand i de første 3 dage.		



Versionsnummer: 1.0  
September 2022

Kundeservice  
70300035

Scandinova A/S  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

**København:**  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel- +45 4450 1100

**Brøndby:**  
Vallensbækvej 18C  
DK-2605 Brøndby  
Tel- +45 4450 1120

**Odense:**  
Cikorievej 22a  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

**Aarhus:**  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

**Aalborg:**  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777