

# Scotte 40 Snickerifinish

Scotte 40 Snickerifinish er en halvblank træværksmaling, som anvendes på al træværk indendørs, både ved ny- og reparationsmaling. Den hæfter godt på tidligere olie- og alkydmalede overflader, er let at påføre, flyder godt og har god dækkeevne. Giver en blød, fyldig overflade.

- Ubetydelig lugt under påføring
- Let at fordele, fylder godt og høj dækkeevne
- Særdeles god vedhæftning



## TEKNISK DATA

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Glans                | Halvblank                                         |
| Bindemiddel          | Akryl                                             |
| Værktøj              | pensel, rulle, sprøjte                            |
| Påføringstemperatur  | Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur   |
| Rækkeevne            | 8-10 m <sup>2</sup> /l                            |
| Tørretid             | Klæbefri efter 4 timer. Overmaling efter 6 timer. |
| Værktøj rengøres med | Vand eller Penselvask                             |
| Tone baser           | A BASE, C BASE                                    |
| Emballage            | A BASE: 0.9 l, 2.7 l<br>C BASE: 0.9 l, 2.7 l      |
| VOC                  | Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.        |

## BRUGSANVISNING

### Forberedelse

**UMALEDE OVERFLADER:** Løstsiddende snavs fjernes. Som grund- og slibemaling anvendes Scotte Snickerislip.

**MALEDE OVERFLADER:** Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Fabriksmalet træværk matslibes med fint sandpapir og grundes med Scotte Snickerislip.

**SPARTLING OG REPARATIONER:** Anvend Beckers Snickerispartel.

### Påføring

Færdigmal 1-2 gange med Scotte 40 Snickerifinish.

### PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

**Rengøring:**

Daglig pleje: Rengør overfladen med universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte ud, så væggene tørrer hurtigere.

**Pletfjerning:** Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metalafrsmitning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

**Reparationsmaling:** Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle. For bedste resultat reparer hele overfladen for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne overfladens struktur/penselstrøg for at undgå struktur, farve og glansforskelle.

**Øvrigt:** Malingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte de malede overflader for snavs eller rengøring, før de er færdighædede.

### Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +8°C.

Omrøres før anvendelse.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

## Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.