

Våtrum Täckfärg

BECKERS Vådrams Maling er en mat slutmaling til maling af vægge og lofter i vådrum. Kun i fugtig zonne.

BECKERS Vådrams Maling anvendes i vandudsatte rum som bryggers, Badeværelser. Malingen giver en vandtæt, slidstærk og mat overflade, som er let at holde ren.

BECKERS Vådrams Maling indgår sammen med Vådrum Grunder i Beckers' malingssystem.

I Danmark anvendes produktet efter gældende Vådramsreglement SBI 252.

- Vandafvisende og robust.
- Giver en mat og vaskbar overflade.



TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	sprøjte, pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +10 °C og ca. +25 °C overfladetemperatur
Rækkeevne	7-9 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 4 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Vaskbarhed	SFS-EN 13300 klasse 1, ISO 11998
Emballage	A BASE: 0.9 l, 3.6 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 3.6 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Forbehandling af underlag

Vægge og lofter i vådrum

Følg anvisningerne i udførelsesvejledningen for maling i vådrum i henhold til Malerbranchens vådrumsregler.

Øvrige overflader

Tidligere malede overflader

Rengøres med Beckers Indendørsrens efter anvisning.

Blanke overflader matteres ved slibning med middelgroft sandpapir.

Ved ommaling af gammel latexmaling skal der grundmales med Vådrum Grunder, da den gamle maling kan opløses af Vådrum Dækmaling.

Vinylbeklædninger

På spaltningbare vinylbeklædninger fjernes overfladelaget.

Vinylbeklædninger, som ikke kan spaltes, fjernes helt.

Bløde og tykke PVC-materialer skal altid fjernes helt.

Puds, beton og gipsplader

Helspartling, pletspartling og bredspartling udføres med Beckers spartelprodukter godkendt til vådrum, eksempelvis:

*Scotte LW Plus

*Scotte RW

*Spackel Våtrum

Påføring

Rør malingen grundigt op før brug.

Slutmales to gange med BECKERS Vådrum Dækmaling ved brug af rulle, pensel eller sprøjte.

Mal ikke ved temperaturer under +10 °C.

Sørg for god udluftning ved arbejde i rum med utilstrækkelig ventilation.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Vedligeholdelse

Beckers' vådrumssystem giver en særdeles vandbestandig, slagfast og smudsafvisende overflade. Alle komponenter i systemet indeholder mug- og skimmelhæmmende midler.

Rengøring

Vådrum kræver lidt ekstra pleje og regelmæssig rengøring for at bevare et pænt udseende.

Normal rengøring udføres med almindelige syntetiske rengøringsmidler.

Rengøringsmidler og redskaber med slibende effekt må ikke anvendes, da de kan beskadige overfladen. Brug Viskosesvamp

Anvend ikke sprit (f.eks. denatureret sprit) eller stærke opløsningsmidler, da disse kan opløse malingen.

Vask som hovedregel nedefra og op. Skyl bagefter med rent vand og tør overfladen af.

Kalk- og sæberester

Vægge skal med jævne mellemrum rengøres for kalkaflejringer, sæberester og lignende.

Dette er særligt vigtigt omkring:

*Brusenicher

*Ved og under badekar

*Vaskeområder

Anvend et kalkopløsende rengøringsmiddel og en blød børste.

Skyl efter med rent vand og tør overfladen.

Øvrige oplysninger

I den første periode efter maling bør overfladerne behandles forsigtigt.

Overfladen skal tørre i mindst 7 dage, før den udsættes for direkte vandpåvirkning.

Efter badning anbefales det at fjerne vand fra gulvet med en gummiskrabber.

Lad ikke bruseforhæng være trukket helt for, og lad gerne døren stå på klem efter badning.

Dette reducerer luftfugtigheden og begrænser risikoen for skimmelvækst.

Kontrollér regelmæssigt, at tætninger omkring gennemføringer og borede huller er intakte.

Nye skruehuller og gennembrydninger skal tættes straks.

Sørg for, at ventilationen er tilstrækkelig og fungerer korrekt.

Bemærk

Vigtigt

Vær forsigtig med nymalede overflader.

Malingen opnår sine endelige egenskaber efter cirka 7 dage ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

Lavere temperatur eller højere luftfugtighed kan forlænge tørretiden.

Undgå derfor direkte vandpåvirkning af den malede overflade i de første 7 dage.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.