

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Fugtstabil sandspartelmasse.

Anvendes indendørs til plet- og fuldspartling af gipskartonplader, puds og beton især i vådrum. 735 indgår i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram.

Behandling

Underlaget skal være fri for løstsiddende og smittende lag. Evt. nødvendig grunding inden spartling udføres med 716 Mikrodispers. 735 Vådrumsspartel er velegnet til filtsning. Ved slibning skal benyttes beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Spartel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Systemet bør benyttes i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement og SBI-anvisninger.

I tvivlstilfælde kan man kontakte Statens Byggeforskningsinstitut eller Teknisk Service hos Beck & Jørgensen.

Som hovedregel er det kun tilladt at malebehandlede vægge i vådrum, når det drejer sig om fugtig zone.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl dispersion

MBK-Type: Let Sandspartelmasse / Spartelmasse

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Blå grå

Tørretid: Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortyning: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Værktøj: Spartel

Mal-Kode: 00-1 (1993)

