

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 4.0.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: FAXE Stenolie 0232

Vare nr.

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|-------------|
| 0232     |             |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Pleje af sten

Frarådede anvendelser: Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

Firma: EFApaint A/S  
 Adresse: Energivej 13  
 Post nr.: DK-6700  
 By: Esbjerg  
 Land: DANMARK  
 E-mail: info@efapaint.dk  
 Telefon: 0045 75 12 86 00  
 Fax: 0045 75 45 33 68  
 Hjemmeside: www.efapaint.dk

#### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen +45 82 12 12 12 (Råd og vejledning) (Døgntåbent)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Aquatic Chronic 4;H413

Væsentligste skadevirkninger: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Faresætninger

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

##### Sikkerhedssætninger

P273 Undgå udledning til miljøet.  
 P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.  
 P280 Bær beskyttelseshandsker.

##### Supplerende oplysninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

VOC: Dette produkt indeholder max. 276 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i)

#### 2.3. Andre farer

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025  
Version: 4.0.0

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

| Stof                                                                             | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.     | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-methyldecane                                                                   | 90622-57-4<br>918-167-1<br>01-2119472146-39 | 25 - 50 %     |              | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Aquatic Chronic 4;H413<br>EUH066                                                                                                                      |
| Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromater | 927-632-8<br>01-2119457736-27               | 25 - 50 %     |              | Asp. Tox. 1;H304<br>EUH066<br>LC50 (dampe) (Akut toksicitet - indånding): > 5000 mg/l<br>LD50 (Akut toksicitet - indtagelse): > 5000 mg/kg bw<br>LD50 (Akut toksicitet - hud): > 3160 mg/kg bw |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding:</b>   | Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald læge eller ambulance. |
| <b>Indtagelse:</b>  | Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg straks lægehjælp!                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Fjern straks forurenet beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Øjenkontakt:</b> | Skyl straks med lunkent vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Generelt:</b>    | I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hovedpine, svimmelhed, døsighed, kvalme.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede slukningsmidler:</b>  | Brand kan slukkes med kuldioxid, pulver, skum eller vandtåge. |
| <b>Uegnede slukningsmidler:</b> | Brug ikke en direkte vandstråle, der kan sprede branden.      |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen særlige.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Afkøl lukkede beholdere med vand. Brand vil udvikle tæt sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet.

# Sikkerhedsdatablad

FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 4.0.0

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Undgå indånding af dampe. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Ved uheld anvendes luftforsynet åndedrætsværn og nitrilhandsker.

**For indsatspersonel:** Anvend nitrilhandsker og luftforsynet åndedrætsværn.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det skal forhindres, at store mængder udslip kommer ud i afløb eller vand, ved at dæmme det spildte ind med sand eller lignende og samle det op. Rengør det forurenede område med et egnet rengøringsmiddel, brug ikke opløsningsmiddel.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

se også punkt 8 og 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Der må ikke for spises, drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko kontakt med produktet.

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse under punkt 1.2.

**Øvrig information:** Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdi

| Stofnavn                                                                         | Periode | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm <sup>3</sup> | Bemærkninger | Anmærkninger |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromater | -       |     |                   |                       |              |              |

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 4.0.0

|                                                                                  |    |    |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--|--|--|
| Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromater | 8h | 25 | 180 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--|--|--|

**Retsgrundlag:** Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 655/2018 med senere ændringer.

**Biologiske grænseværdier:** DNEL- værdier mangler. PNEC - værdier mangler.

### 8.2. Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:** Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodennummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenumererede produkter).

**Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:** Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet.

**Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:** Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

**Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:** Brug beskyttelseshandsker fremstillet af nitril. Ved en handskeykkelse på 0,38 mm. er der en gennembrudstid på 8 timer. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

**Personlige værnemidler, åndedrætsværn:** Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.

**Miljøeksponeringskontrol:** Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter    | Værdi/enhed                         |
|--------------|-------------------------------------|
| Fysisk form  | Væske.                              |
| Farve        | Forskellige.                        |
| Lugt         | Lugt af organiske opløsningsmidler. |
| Opløselighed | Ikke blandbart med vand.            |

| Parameter                                                  | Værdi/enhed           | Bemærkninger  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Lugtterskel                                                | Ingen data            |               |
| Smeltepunkt                                                | Ingen data            |               |
| Frysepunkt                                                 | Ingen data            |               |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ingen data            |               |
| Antændelighed                                              |                       | Ikke relevant |
| Antændelsesgrænser                                         |                       | Ikke relevant |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            | 0,50 - 7 vol%         |               |
| Flammepunkt                                                | > 62                  |               |
| Selvantændelsestemperatur                                  | Ingen data            |               |
| Nedbrydningstemperatur                                     | Ingen data            |               |
| pH i opløsning                                             | Ingen data            |               |
| pH koncentrat                                              | Ingen data            |               |
| Kinematisk viskositet                                      | Ingen data            |               |
| Viskositet                                                 | 28 - 32 sec. 4 mm cup |               |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            | Ingen data            |               |

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 4.0.0

|                                  |            |  |
|----------------------------------|------------|--|
| Damptryk                         | Ingen data |  |
| Massefylde                       | Ingen data |  |
| Relativ massefylde               | 0,88 g/ml  |  |
| Relativ dampmassefylde           | Ingen data |  |
| Relativ massefylde (mættet luft) | Ingen data |  |
| Partikelegenskaber               | Ingen data |  |

### 9.2. Andre oplysninger

| Parameter                        | Værdi/enhed | Bemærkninger |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| Brandklasse                      | III-1       |              |
| Vægt% organiske opløsningsmidler | 31          |              |
| VOC (g/liter)                    | 276         |              |

**Øvrig information:** Opløselighed i vand: Ikke opløselig i vand. Opløselighed i fedt: Ikke relevant

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige data

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister. Direkte varmekilder. Stærkt sollys i længere perioder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende reaktioner.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet - indtagelse

#### 2-metyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 5000 mg/kg |            |            |       |

#### Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2% aromater, EC-no 927-632-8

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi           | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|-----------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 5000 mg/kg bw |            |            |       |

Indtagelse af store mængder kan forårsage mave- og tarmforstyrrelser.

#### Akut toksicitet - hud

#### 2-metyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 5000 mg/kg |            | OECD 402   |       |
| Kanin     | LD50     |                  | > 5000 mg/kg |            |            |       |

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 4.0.0

### Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromater, EC-no 927-632-8

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi           | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|-----------------|------------|------------|-------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 3160 mg/kg bw |            |            |       |

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

### Akut toksicitet - indånding

### Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromater, EC-no 927-632-8

| Organisme | Testtype     | Eksponeringsstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|--------------|------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LC50 (dampe) | 4 h              | > 5000 mg/l |            |            |       |

Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer, som hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.

**Hudætsning/-irritation:** Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**Alvorlig øjenskade/-irritation:** Sprøjt i øjnene kan give svie/irritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:** Ingen kendte farer.

**Kimcellemutagenicitet:** Forventes ikke at være kimcellemutagen.

**Kræftisiko:** Forventes ikke at fremkalde kræft.

**Reproduktionstoksicitet:** Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof.

**Enkel STOT-eksposering:** Ingen kendte farer.

**Gentagne STOT-eksposeringer:** Ingen kendte farer.

**Aspirationsfare:** Klassificeres ikke for aspirationsfare med H304 på grund af viskositeten.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber:** Ingen kendte informationer.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

### 2-methyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organisme   | Arter                           | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-------------|---------------------------------|------------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Akut fisk   | Onchorhynchus mykiss            | 96 h             | LL0      | 1000 mg/l   |            |            |       |
| Akut alge   | Pseudokirchneriella subcapitata | 72 h             | ELO      | 1000 mg/l   |            |            |       |
| Akut alge   | Pseudokirchneriella subcapitata | 72 h             | NOELR    | 1000 mg/l   |            |            |       |
| Akut Dafnie | Daphnia magna                   | 48 h             | EC50     | > 1000 mg/l |            |            |       |
| Akut dafnie | Daphnia magna                   | 48 h             | EC50     | 1000 mg/l   |            |            |       |

### Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromater, EC-no 927-632-8

| Organisme   | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-------------|-------|------------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Akut Dafnie |       | 48 h             | EL50     | > 3193 mg/l |            |            |       |

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 4.0.0

|           |                      |      |       |             |  |  |  |
|-----------|----------------------|------|-------|-------------|--|--|--|
| Akut alge | Skeletonema costatum | 72 h | NOELR | 3198 mg/l   |  |  |  |
| Akut alge | Skeletonema costatum | 72 h | EL50  | > 3198 mg/l |  |  |  |
| Akut fisk |                      | 96 h | LL50  | > 1028 mg/l |  |  |  |

Ingen tilgængelig information

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### 2-methyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi  | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|--------|------------|------------|-------|
|           |       | 28 d             |          | 31,3 % |            |            |       |

#### Kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2% aromater, EC-no 927-632-8

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-------|------------|------------|-------|
|           |       | 28 d             |          | 74 %  |            |            |       |

Ingen tilgængelig information

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig information

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er uopløseligt i vand og vil spredes på vandoverfladen.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke et stof, der er et PBT eller vPvB.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte informationer.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

### Øvrig information

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald.

#### Affaldskategorier:

Kemikalieaffaldsgruppe: H EAK-Kode: 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke relevant.

#### 14.4. Emballagegruppe:

Ikke relevant.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant.

#### 14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant.

#### 14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke relevant.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

 Revisionsdato: 11-02-2025  
 Version: 4.0.0

Ikke relevant.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**Kodenummer:** 1 - 1 (1993)

**Særlige bestemmelser:** Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

**Autorisationer/begrænsninger:** Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

**Øvrig information:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig | Ændringer           |
|---------|---------------|-----------|---------------------|
| 4.0.0   | 11-02-2025    | GK        | 11, 16              |
| 3.0.0   | 05-09-2022    | GK        | 2, 3, 9, 11, 12, 15 |
| 2.0.0   | 26-06-2019    | GK        | 11, 13, 16          |
| 1.0.0   | 03-05-2017    | GK        |                     |

**Forkortelser:** DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration. ATE: Estimat for akut toksicitet EC50: Half maximal effective concentration LC50: Lethal concentration for 50% of a test population LD50: Lethal Dose for 50% of a test population. PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic STOT: Specific Target Organ Toxicity UFI: Unique formula identifier. PNEC: Predicted No Effect Concentration.

**Referencer til litteratur og datakilder:** REACH: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. CLP: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

**Øvrig information:** Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

**Anbefalet uddannelse:** Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

**Dato:** 03-05-2017

### Faresætninger

## Sikkerhedsdatablad

### FAXE Stenolie 0232

Erstatter dato: 05-09-2022

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 4.0.0

H226

Brandfarlig væske og damp.

H304

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H413

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

#### Supplerende fareoplysninger

EUH066

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Land:

DK