

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Hagmans Golvfärg 1K

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Maling.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

Firma: Hagmans Nordic AB  
Adresse: Box 112  
Post nr.: 511 10  
By: Fritsla  
Land: SVERIGE  
E-mail: info@hagmansnordic.com  
Telefon: +46(0)320-18900  
Hjemmeside: www.hagmans.com

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: I henhold til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt..

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Supplerende oplysninger

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Indeholder biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Kan udløse allergisk reaktion.

VOC: Dette produkt indeholder max. 40 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/i)

#### 2.3. Andre farer

Stoffet/Blandingen indeholder ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i koncentrationer på 0,1 % eller højere.

Stoffet/blandingen indeholder ingen komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH art. 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0,1 % eller højere.

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

**3.2. Blandinger**

| Stof                                                                                 | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.     | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol                                                            | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44   | < 2,5 %       |              | Eye Irrit. 2;H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| triethylamin                                                                         | 121-44-8<br>204-469-4<br>01-2119475467-26   | < 0,2 %       |              | Flam. Liq. 2;H225<br>Acute Tox. 3;H301<br>Acute Tox. 3;H311<br>Skin Corr. 1A;H314<br>Eye Dam. 1;H318<br>Acute Tox. 3;H331<br><br>C ≥ 1%: STOT SE 3;H335<br>ATE (dampe) (Akut toksicitet - indånding): 7,2 mg/l<br>ATE (Akut toksicitet - hud): 300 mg/kg bw<br>ATE (Akut toksicitet - indtagelse): 100 mg/kg bw                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                                                          | 2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60  | < 0,036 %     |              | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1A;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Acute Tox. 2;H330<br>Aquatic Acute 1;H400<br>Aquatic Chronic 1;H410<br><br>C ≥ 0.036%: Skin Sens. 1A;H317<br>ATE (støv/tåge) (Akut toksicitet - indånding): 0,21 mg/l<br>ATE (Akut toksicitet - indtagelse): 450 mg/kg bw<br>M (acute): 1<br>M (chronic): 1                                                                                                                                                                                                                      |
| blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 55965-84-9<br>611-341-5<br>01-2120764691-48 | < 0,0015 %    |              | Acute Tox. 3;H301<br>Acute Tox. 2;H310<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Skin Sens. 1A;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Acute Tox. 2;H330<br>Aquatic Acute 1;H400<br>Aquatic Chronic 1;H410<br><br>C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317<br>C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1;H318<br>C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C;H314<br>0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319<br>0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315<br>LD50 (Akut toksicitet - hud): 660 mg/kg bw<br>LD50 (Akut toksicitet - indtagelse): 457 mg/kg bw<br>ATE (støv/tåge) (Akut toksicitet - indånding): 0,31 mg/l<br>M (acute): 100<br>M (chronic): 100 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

**Stofkommentarer:** Nogle produkter i dette produktsortiment indeholder ≥1% titandioxid (13463-67-7). Bilag VI-klassificering af titandioxid gælder ikke for denne blanding i henhold til note 10.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding:</b>   | Søg frisk luft.                                                                                                                    |
| <b>Indtagelse:</b>  | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                           |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                       |
| <b>Øjenkontakt:</b> | Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. |
| <b>Generelt:</b>    | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.                                                               |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Produktet indeholder stoffer, der i nogle tilfælde kan forårsage en allergisk reaktion ved hudkontakt.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Brug særligt arbejdstøj. Hold uvedkommende væk.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares frostfrit.

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen særlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Grænseværdi

| Stofnavn                   | Periode | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm3 | Bemærkninger | Anmærkninger |
|----------------------------|---------|-----|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 2-(2-butoxyethoxy) ethanol | 15m     | 15  | 101               |           |              | E            |
| 2-(2-butoxyethoxy) ethanol | 8h      | 10  | 68                |           |              | E            |
| triethylamin               | 15m     | 3   | 12,6              |           |              | E, H         |
| triethylamin               | 8h      | 1   | 4,1               |           |              | E, H         |

E = Betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.

H = Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

**PNEC**

|                                                                                                         |               |                  |                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------|
| triethylamin, cas-no 121-44-8                                                                           |               |                  |                       |        |
| Eksposering                                                                                             | Værdi         | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC jord                                                                                               | 2,361 mg/kg   |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                                                                                     | 0,064 mg/l    |                  |                       |        |
| PNEC aqua (ferskvand)                                                                                   | 0,064 mg/l    |                  |                       |        |
| PNEC STP<br>(spildevandsbehandling<br>sanlæg)                                                           | 100 mg/l      |                  |                       |        |
| PNEC sediment<br>(ferskvand)                                                                            | 0,1992 mg/kg  |                  |                       |        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5                                                           |               |                  |                       |        |
| Eksposering                                                                                             | Værdi         | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand)                                                                                   | 4,03 µg/l     |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis<br>udledning (ferskvand))                                                         | 1,1 µg/l      |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                                                                                     | 403 ng/l      |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis<br>udledning (havvand))                                                           | 110 ng/l      |                  |                       |        |
| PNEC STP<br>(spildevandsbehandling<br>sanlæg)                                                           | 1,03 mg/l     |                  |                       |        |
| PNEC sediment<br>(ferskvand)                                                                            | 49,9 µg/kg dw |                  |                       |        |
| PNEC sediment<br>(havvand)                                                                              | 4,99 µg/kg dw |                  |                       |        |
| PNEC jord                                                                                               | 3 mg/kg dw    |                  |                       |        |
| blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9 |               |                  |                       |        |
| Eksposering                                                                                             | Værdi         | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand)                                                                                   | 3,39 µg/l     |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis<br>udledning (ferskvand))                                                         | 3,39 µg/l     |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                                                                                     | 3,39 µg/l     |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis<br>udledning (havvand))                                                           | 3,39 µg/l     |                  |                       |        |
| PNEC STP<br>(spildevandsbehandling<br>sanlæg)                                                           | 230 µg/l      |                  |                       |        |
| PNEC sediment<br>(havvand)                                                                              | 27 µg/kg dw   |                  |                       |        |
| PNEC sediment<br>(ferskvand)                                                                            | 27 µg/kg dw   |                  |                       |        |
| PNEC jord                                                                                               | 10 µg/kg dw   |                  |                       |        |

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### DNEL- arbejdere

| triethylamin, cas-no 121-44-8                                                                           |                  |                  |                 |                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| Eksposering                                                                                             | Værdi            | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                                        | 8,4 mg/m³        |                  |                 |                              |        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5                                                           |                  |                  |                 |                              |        |
| Eksposering                                                                                             | Værdi            | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                                        | 6,81 mg/m³       |                  |                 |                              |        |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                                            | 966 µg/kg bw/day |                  |                 |                              |        |
| blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9 |                  |                  |                 |                              |        |
| Eksposering                                                                                             | Værdi            | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - lokale virkninger)                                            | 20 µg/m³         |                  |                 |                              |        |
| Inhalation DNEL<br>(akut - /korttidseksponering - lokale virkninger)                                    | 40 µg/m³         |                  |                 |                              |        |

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### DNEL - befolkning generelt

| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5                                                           |                  |                  |                 |                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering                                                                                             | Værdi            | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                                        | 1,2 mg/m³        |                  |                 |                           |        |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                                            | 345 µg/kg bw/day |                  |                 |                           |        |
| blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9 |                  |                  |                 |                           |        |
| Eksposering                                                                                             | Værdi            | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - lokale virkninger)                                            | 20 µg/m³         |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL<br>(akut - /korttidseksponering - lokale virkninger)                                    | 40 µg/m³         |                  |                 |                           |        |
| Oral DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                                              | 90 µg/kg bw/day  |                  |                 |                           |        |
| Oral DNEL<br>(akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)                                      | 110 µg/kg bw/day |                  |                 |                           |        |

### 8.2. Eksposeringskontrol

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol: | Sørg for god udluftning.                                                                            |
| Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: | Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.                                             |
| Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:          | Brug særligt arbejdstøj.                                                                            |
| Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:         | Tung brug, langtidskontakt (længere end 2 timer): Ved direkte hudkontakt brug beskyttelseshandsker. |
| Personlige værnemidler, åndedrætsværn:           | Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn.                                     |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter    | Værdi/enhed                    |
|--------------|--------------------------------|
| Fysisk form  | Viskøs væske.                  |
| Farve        | Ifølge produktbetegnelsen      |
| Lugt         | Karakteristisk                 |
| Opløselighed | Opløselighed i vand: Opløselig |

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

| Parameter                                                  | Værdi/enhed               | Bemærkninger                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Lugttærskel                                                |                           | Ikke relevant.                   |
| Smeltepunkt                                                | ~ 0 °C                    | Vand                             |
| Frysepunkt                                                 | ~ 0 °C                    | Vand                             |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ~ 100 °C                  | Ikke bestemt                     |
| Antændelighed                                              |                           | Ikke brandfarlig                 |
| Antændelsesgrænser                                         | Ingen data                |                                  |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            |                           | Ikke eksplosivt                  |
| Flammepunkt                                                |                           | Ikke relevant Vandbaseret maling |
| Selvantændelsestemperatur                                  |                           | Ikke relevant Vandbaseret maling |
| Nedbrydningsstemperatur                                    | Ingen data                |                                  |
| pH i opløsning                                             | ~ 8                       |                                  |
| pH koncentrat                                              |                           | Ikke relevant                    |
| Kinematisk viskositet                                      | Ingen data                |                                  |
| Viskositet                                                 | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s |                                  |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            |                           | Ikke relevant Vandbaseret maling |
| Damptryk                                                   | Ingen data                |                                  |
| Massefylde                                                 | ~1200 kg/m <sup>3</sup>   |                                  |
| Relativ massefylde                                         | Ingen data                |                                  |
| Relativ dampmassefylde                                     | Ingen data                |                                  |
| Relativ massefylde (mættet luft)                           | Ingen data                |                                  |
| Partikelegenskaber                                         | Ingen data                |                                  |

### 9.2. Andre oplysninger

| Parameter             | Værdi/enhed | Bemærkninger     |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Eksplosive egenskaber |             | Ikke eksplosivt  |
| Oxiderende egenskaber |             | Ikke oxiderende. |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendte data.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå temperaturer < 5°C.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### Akut toksicitet - indtagelse

#### triethylamin, cas-no 121-44-8

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
|           | ATE      |                  | 100 mg/kg bw |            |            |       |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
|           | ATE      |                  | 450 mg/kg bw |            |            |       |

#### blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
|           | LD50     |                  | 457 mg/kg bw |            |            | ECHA  |

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut toksicitet - hud

#### triethylamin, cas-no 121-44-8

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
|           | ATE      |                  | 300 mg/kg bw |            |            |       |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi         | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|---------------|------------|------------|-------|
|           | LD50     |                  | 2000 mg/kg bw |            |            |       |

#### blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
|           | LD50     |                  | 660 mg/kg bw |            |            | ECHA  |

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut toksicitet - indånding

#### triethylamin, cas-no 121-44-8

| Organisme | Testtype    | Eksponeringsstid | Værdi    | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|           | ATE (dampe) |                  | 7,2 mg/l |            |            |       |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

| Organisme | Testtype        | Eksponeringsstid | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|------------|-------|
|           | ATE (støv/tåge) |                  | 0,21 mg/l |            |            |       |

#### blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

| Organisme | Testtype        | Eksponeringsstid | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde                            |
|-----------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
|           | LC50            |                  | 1,23 mg/m³ |            |            | ECHA                             |
|           | ATE (støv/tåge) |                  | 0,31 mg/l  |            |            | Leverandørens sikkerhedsdatablad |

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Hudætsning/-irritation:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig øjenskade/-irritation:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Produktet indeholder små mængder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

**Kimcellemutagenicitet:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kræftisiko:</b>                  | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>Reproduktionstoksicitet:</b>     | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>Enkel STOT-eksponering:</b>      | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>Gentagne STOT-eksponeringer:</b> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>Aspirationsfare:</b>             | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

---

|                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonforstyrrende egenskaber:</b> | Bestanddele har ingen hormonforstyrrende egenskaber med hensyn til ikke-målorganismer, da de ikke opfylder kriterierne i afsnit B i forordning (EU) 2017/2100. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

##### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

| Organisme | Arter                     | Eksponerings-tid | Testtype | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde                             |
|-----------|---------------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|
| Krebsdyr  | Daphnia magna             | 21d              | 21dNOEC  | 1,2 mg/l  |            | OECD 211   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss       | 48h              | 48hEC50  | 3,27 mg/l |            | OECD 202   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Alger     | Selenastrum capricornutum | 72h              | 72hNOEC  | 0,04      |            | OECD 201   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Alger     | Selenastrum capricornutum | 72h              | 72hEC50  | 0,11 mg/l |            | OECD 201   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss       | 28d              | 28dNOEC  | 0,21 mg/l |            | OECD 215   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Krebsdyr  | Daphnia magna             | 48h              | 48hEC50  | 3,27 mg/l |            | OECD 202   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |

##### blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

| Organisme | Arter                           | Eksponerings-tid | Testtype | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde                             |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss             | 96h              | 96hLC50  | 0,22 mg/l    |            | OECD 203   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Alger     | Skeletonema costatum            | 48h              | 48hEC50  | 0,0052 mg/l  |            | ISO 10253  | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Alger     | Skeletonema costatum            | 48h              | 48hNOEC  | 0,00064 mg/l |            | ISO 10253  | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Krebsdyr  | Daphnia magna                   | 21d              | 21dNOEC  | 0,004 mg/l   |            | OECD 211   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Bakterie  | Pseudokirchneriella subcapitata | 72h              | 72hNOEC  | 0,0012 mg/l  |            | OECD 201   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss             | 28d              | 28dNOEC  | 0,098 mg/l   |            | OECD 215   | Leverandørens sikkerhedsdata blad |

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

##### triethylamin, cas-no 121-44-8

| Organisme | Arter | Eksponerings-tid | Testtype | Værdi | Konklusion         | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-------|--------------------|------------|-------|
|           |       |                  |          |       | Let bionedbrydelig | OECD 301 B |       |

Testdata foreligger ikke. Forventes at være biologisk nedbrydeligt.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Testdata foreligger ikke. Bioakkumulering forventes ikke.

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### 12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Bestanddele har ingen hormonforstyrrende egenskaber med hensyn til ikke-målorganismer, da de ikke opfylder kriterierne i afsnit B i forordning (EU) 2017/2100.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. Undgå unødigt udslip til omgivelserne. Tom, rensat emballage bør bortskaffes til genanvendelse.

#### Affaldskategorier:

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks.

08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

20 01 28 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

## PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke relevant.

#### 14.4. Emballagegruppe:

Ikke relevant.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant.

#### 14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant.

#### 14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke relevant.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Kodenummer:

00-1

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

#### Øvrig information:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Øvrig information:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

#### Forhandlerbemærkninger:

Ændringer er foretaget under punkt: 2, 3, 16.

# Sikkerhedsdatablad

## Hagmans Golvfärg 1K

Erstatter dato: 04-11-2024

Revisionsdato: 19-03-2025

### Faresætninger

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.                                   |
| H301 | Giftig ved indtagelse.                                             |
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                             |
| H310 | Livsfarlig ved hudkontakt.                                         |
| H311 | Giftig ved hudkontakt.                                             |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                 |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                          |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                               |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
| H330 | Livsfarlig ved indånding.                                          |
| H331 | Giftig ved indånding.                                              |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

### Supplerende fareoplysninger

|        |                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Land: DK